



## SPS BONDING TAPE

Основа	Полиуретановая пена с закрытыми ячейками
Термостойкость	От -20 °С до +50 °С
Плотность	0,05 г/см <sup>3</sup>
Температура использования	От +5 °С до +35 °С
Упаковка	Лента 3,2 мм x 10 мм, рулон 25 м

**Описание продукта:**

SPS Bonding Tape – плоская, двусторонняя клейкая лента из вспененного материала с очень высокой адгезионной прочностью. Используется для предварительной фиксации фасадных

панелей до отверждения клея SPS Power Adhesive.

**Области применения:**

Предварительная фиксация фасадных панелей до отверждения клея SPS Power Adhesive.

Обеспечивает необходимую толщину клеевого слоя SPS Power Adhesive.

**Упаковка:**

*Цвет:* черный.

*Размеры:* ширина 12 мм, толщина 3,2 мм.

*Упаковка:* рулоны 25 м – 5 шт. в коробке.

**Хранение:**

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

Страницы: 1 из 1

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание